EXTINTOR PQS ABC | 10 LBS

SEGURIDAD INDUSTRIAL / CONTRA INCENDIOS

DESCRIPCIÓN

Extintor portátil de presión almacenada, cargado con Polvo Químico Seco tipo ABC. Diseñado para combatir con eficacia fuegos de clases A (sólidos), B (líquidos inflamables) y C (equipos eléctricos). Su construcción robusta en acero ST12 y su versatilidad lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones comerciales y residenciales.

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro fabricado en acero ST12 de alta resistencia.
- Rango de temperatura operativa extremo: -30°C a +60°C.
- Válvula y manómetro de precisión para verificación de estado.
- Cumple con estándares de fabricación ISO 7165.

APLICACIONES

- Oficinas y Edificios Comerciales
- Bodegas Industriales
- Transporte de Carga y Pasajeros
- Áreas Residenciales y Hotelería







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	TGr-MFZL4.5
Capacidad (Agente)	10 Lbs (4.5 Kg)
Peso Total	6.7 Kg
Agente Extintor	PQS ABC 40%
Material Cilindro	Acero ST12
Presión de Trabajo	12 ~ 18 Bar
Presión de Prueba	25 Bar
Rating de Fuego	4-A : 40-B : C
Propulsor	Nitrógeno (N2)
Dimensiones Cilindro	D130 x H435 mm